



# HACIENDO VIDAS MÁS SEGURAS Y PRODUCTIVAS

CATÁLOGO DE SOLUCIONES



SOLUCIONES EQUIPO  
DE PROTECCIÓN PERSONAL



SOLUCIONES EQUIPO  
ESPECIALIZADO



SOLUCIONES  
HAZLO TU MISMO

# Índice

## SOLUCIONES EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Protección Respiratoria .....       | 4  |
| Protección Visual .....             | 11 |
| Protección Manos .....              | 15 |
| Protección Pies .....               | 20 |
| Protección Craneal .....            | 24 |
| Protección Auditiva .....           | 26 |
| Protección Anticaídas .....         | 29 |
| Protección Corporal .....           | 40 |
| Precaución y Alta visibilidad ..... | 42 |

## SOLUCIONES EQUIPO ESPECIALIZADO

|  |    |
|--|----|
| Equipos especializados .....                           | 44 |
| Sistemas anti-caídas de ingeniería en alturas .....    | 48 |
| Plataformas elevadoras para seguridad en alturas ..... | 51 |
| Soluciones frente a riesgos eléctricos .....           | 52 |
| - Kit de arcos eléctricos                              |    |
| - Kit guantes dieléctricos                             |    |
| - Equipo de detección de alta y baja tensión           |    |
| - Pertigas   |    |

## SOLUCIONES HAZLO TU MISMO

|                  |    |
|------------------|----|
| Pegamentos ..... | 55 |
|------------------|----|



¡Aseguramos su Sano  
Regreso a Casa!

A photograph of two construction workers at a site. They are wearing white hard hats and high-visibility yellow safety vests over plaid shirts. One worker is in the foreground, seen from the back, pointing towards a yellow tower crane. The other worker is partially visible on the left. The background shows a building under construction with scaffolding against a clear blue sky.

# SOLUCIONES EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL





3M-6800

3M

## Máscara de Cara completa Reutilizable

### Características

- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva)
- Cuenta con válvula de exhalación "cool Flow"
- Lente de policarbonato ANSI Z.87
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques)
- Disponible en 3 diferentes tallas
- Arnés de ajuste de 4 puntos



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



3M-7502

3M

## Máscara de Cara Completa Reutilizable

### Características

- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva).
- Cuenta con válvula de exhalación "cool Flow"
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta.
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques).
- Disponible en 3 diferentes tallas.
- Arnés de colocación dual, estándar y caída al pecho.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



3M-6200

3M

## Respirador de Media Máscara Reusable Para Uso con Doble Cartucho

### Características

- Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro
- Utiliza dos filtros laterales
- Las válvulas de exhalación e inhalación brindan mejor respiración y menor resistencia
- Clasificación NIOSH (presión negativa y positiva)
- Sistema de acople de filtros tipo bayoneta
- Pieza facial con repuestos (arnés, válvulas, empaques)
- Disponible en 3 diferentes tallas



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



HF-802SD

3M

## Respirador Secure Click Reutilizable Media Máscara

### Características

- Diafragma de comunicación.
- Botón de validación de sello.
- Mejor respiración.
- Exclusiva conexión para filtros y cartuchos.
- Disponible en 3 diferentes tallas.
- Mayor respiración y comodidad.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



F680

ARMOR

## MÁSCARA COMPLETA RESPIRADOR REUSABLE

### Características

- Aprobado bajo norma Europea EN 136:1998. CE 2056
- Material polímero suave, hipo alergénico.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Visor que proporciona un amplio campo de visión.
- Visor antiempañante y resistentes a impactos.
- Arnés de 4 puntos suave para el contacto con la cabeza y ajuste sencillo.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



602

ARMOR

## Media Máscara Respirador Reusable

### Características

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material polímero suave, adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Farmacéutico | Proceso de Alimentos | Reciclaje



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)

705

ARMOR



## Media Máscara Respirador Reusable

### Características

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material silicona.
- Resistente a altas temperaturas y trabajo pesado.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Farmacéutico | Proceso de Alimentos | Reciclaje

3M-6001

3M



### Características

- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos.
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y comodidad.
- La compatibilidad con bayoneta permite usos con diferentes diseños de máscara completa y media cara.
- Los requisitos de instalación y uso simple, reducen los requisitos de formación.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura

3M-6003

3M



## Cartucho Para Vapores Orgánicos y Gases Ácidos

### Características

- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos.
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión mejorado y comodidad.
- La compatibilidad con bayoneta permite usos con diferentes diseños de máscara completa y media cara.
- Los requisitos de instalación y uso simple, reducen los requisitos de formación.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)

705

ARMOR



## Media Máscara Respirador Reusable

### Características

- Aprobado bajo norma Europea EN140:1998
- Material silicona.
- Resistente a altas temperaturas y trabajo pesado.
- Adapta cómodamente al rostro.
- Dos filtros laterales.
- Válvulas de exhalación e inhalación para mejor respiración y resistencia.
- Bajo peso, facilita el uso durante periodos prolongados.
- Sistema deslizable de colocación rápida.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Farmacéutico | Proceso de Alimentos | Reciclaje

701

ARMOR



## Filtro Vapores Orgánicos

### Características

- Diseño de flecha hacia atrás par mayor campo de visión y el equilibrio.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Cartucho para vapores orgánicos.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Petroquímica | Electrónica | Productos Químicos | Laboratorios

703

ARMOR



## Filtro Vapores Orgánicos y Gases Ácidos

### Características

- Los filtros químicos ARMOR para Vapores Orgánicos y gases ácidos han sido probados efectivamente para trabajos con presencia de derivados de hidrocarburos y gases ácidos.
- Forma casi rectangular dirige el peso del filtro hacia atrás lo que permite que las vertebrales cervicales sufran menor presión brindando al usuario más comodidad y menor fatiga en jornadas largas.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Limpieza | Farmacéutico | Petróleo | Fumigación



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)

80926

3M

## Cartucho filtro Para Gases Múltiples



### Características

- Mayor respiración y confort proporcionados por el primer sistema de cartucho de flujo cuádruple del mundo.
- Dos cartuchos de doble flujo en cada respirador combinan cuatro rutas de flujo de aire para facilitar la respiración.
- Aprobado por NIOSH para protección contra ciertos vapores orgánicos.
- Conexión de cartucho rápida y simple; simplemente alinee las conexiones y presione hasta que escuche un clic.
- El diseño barrido permite un campo de visión y comodidad mejorada.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Soldadura



3M-7093C

3M

## Filtro Partículas P100 Vapores Orgánicos Gases Ácidos

### Características

- Aprobado por NIOSH.
- Proporciona el más alto nivel de protección contra partículas de aceite y no base de aceite.
- Uso con respiradores 3M media cara y cara completa serie 6000, 7000 y FF-400.
- Flujo de aire canalizado protege el filtro para una mayor transpirabilidad.
- Diseño único de la cubierta del filtro con resorte simplifica los controles de sellado de presión negativa.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Industrial Profesional | Exposición al Plomo | Soldadura | Petroquímica | Farmacéutico



3M-2091

3M

## Disco Filtro Para Partículas P100

### Características

- P100 Filtro para partículas.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas, con o sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.



### Áreas de Aplicación



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



3M-5N11



## Filtro N95 para Partículas

### Características

- Efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite
- Fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado
- Novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Fumigación | Farmacéutico | Industria Química



5P71



## Retenedor Pre Filtro Para Partículas

### Características

- Para usarse con el pre filtro 5N11 P2.
- Para protección al pre filtro.
- Fabricado en polietileno para mayor vida útil.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Metalmecánica | Farmacéutico | Industria de la Madera



793



## Filtro Vapores Orgánicos y Gases Ácidos

### Características

- Alta Eficiencia P3R para polvos tóxicos con o sin neblina.
- El filtro de papel de fibra de vidrio, tipo "acordeón" Mayor vida útil y la tapa rígida envolvente disminuye o evita el ingreso de líquidos o chispas al interior.
- Su poco peso es ideal para jornadas largas y exigentes.
- Compatible con todas las máscaras ARMOR.



### Áreas de Aplicación

Soldadura | Fundición | Farmacéutico | Fumigación



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](https://cascosafety.com)



201

## Disco Filtro Para Partículas P100

### Características

- P100 filtro para partículas.
- Uso para respiradores reutilizables.
- Peso liviano para largas jornadas de trabajo.
- Para uso en presencia de polvo, humo o neblinas, con o sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.



### Áreas de Aplicación

Productos Químicos | Farmacéutica | Agrícola | Soldadura | Petroquímica



7N11



## Pre Filtro para Partículas N95

### Características

- Para partículas sin aceite.
- Fabricados con fibras de polipropileno entrelazadas con carga electrostática.
- Permite retener partículas de cualquier tamaño.
- Respiración suave por su diseño.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Fumigación | Farmacéutico | Industria Química



510



## Retenedor Pre Filtro Para Partículas

### Características

- Para usarse con el pre filtro 7N11 P2
- Para protección al pre filtro.
- Fabricado en polietileno para mayor vida útil.



### Áreas de Aplicación

Metalmecánica | Industria Madera | Farmacéutico | Industria Alimentos



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](https://cascosafety.com)

**KD110**



## Lentes Transparentes

### Características

- Sello orbital completo con diseño de doble lente.
- Acabado mate en marco color negro.
- Cojín de nariz para una mejor comodidad.
- Extensible en los extremos para regular el largo de la bisagra.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial

**BK110**



## Lentes Transparentes

### Características

- Diseño con protectores laterales integrales para una vista sin obstáculos.
- Revestimiento resistente a los rayones.
- Lente de policarbonato resistente, filtra el 99.9% de los rayos UV.
- Cumple o excede ANSI Z87 +
- Policarbonato virgen de 1era calidad.
- Protección contra impactos.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial

DISPONIBLE

Claro

**SS110**

Oscuro

**SS112**



## Lente de Protección Cuadrado

### Características

- Protege contra el 99.9% de los rayos UV.
- Material anti rayadura.
- Resistente a impactos.
- Puente nasal suave para excelente confort.
- Cumple con norma Z87.1



### Áreas de Aplicación

Construcción | Industria en General



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**

DISPONIBLE

Claro **OG110AF** Oscuro **OG112AF**

## Sobre Lente



### Características

- Lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV.
- Capa resistente a rayaduras Duramass®.
- Dieléctrico / Antiempañante.
- Lentes de gran tamaño para protección sobre lentes con prescripción.
- Resistencia superior a rayaduras.
- Cumple o excede ANSI Z87 + estándares de alto Impacto.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial

**3M-GG501SGAF**



## Monogafas Antiempañ



### Características

- Recubrimiento anti empañ SCOTCHGARD.
- Diadema ajustable y un inserto de prescripción opcional.
- Resistente a los rayos UV.
- Revestimiento resistente a los arañazos.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial

**2310AF**



## Monogafas Antiempañ



### Características

- Exclusivo recubrimiento resistente a las rayaduras Duramass®
- Sello cómodo alrededor de la cara.
- Correa ajustable de goma.
- Fabricado en una instalación certificada con ISO 9001.
- Aspecto elegante.
- Tinte Claro.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**

SF401AF



## Sobre Lente



### Características

- Amplio campo visual.
- Lente de policarbonato muy liviano.
- Absorbe el 99.9% de la radiación UVA y UVB.
- Espuma protectora desmontable.
- Suave puente nasal.
- Certificado contra impacto.
- Tecnología de difusión de Presión®
- Recubrimiento antiempañante scotchgard®
- Los lentes se encuentran certificados bajo la normativa europea EN 166 y EN 172 o la canadiense CSA Z94.3



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Transporte | Servicios

S1201SGAF

## Kit Solus



### Características

- Amplio campo visual.
- Lente de policarbonato muy liviano.
- Absorbe el 99.9% de la radiación UVA y UVB
- Espuma protectora desmontable.
- Suave puente nasal.
- Certificado contra impacto.
- Tecnología de difusión de presión®
- Recubrimiento antiempañante scotchgard®
- Marco de espuma para mejorar el sellado del lente en el rostro.
- Los lentes se encuentran certificados bajo la normativa europea EN 166 y EN 172 o la canadiense CSA Z94.3



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Transporte | Servicios

3M-GG501SGAF



## Sobre Lente Ox Claro Antifog



### Características

- Mica de policarbonato.
- Provee visión panorámica y periférica.
- Cuenta con puente nasal incorporado.
- Revestimiento resistente al empañamiento y rayaduras.
- Exceden las pruebas de impacto a alta velocidad de las normas ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)

DISPONIBLE

RT110AF

RT112AF



## Sobre Lente

### Características

- Amplio campo visual.
- Lente de policarbonato muy liviano.
- Absorbe el 99.9% de la radiación UVA y UVB.
- Espuma protectora desmontable.
- Suave puente nasal.
- Certificado contra impacto.
- Tecnología de difusión de Presión®
- Recubrimiento antiempañante scotchgard®
- Los lentes se encuentran certificados bajo la normativa europea EN 166 y EN 172 o la canadiense CSA Z94.3



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Transporte | Servicios

SR388B

## Lente Swagger Sr3 Dieléctrico

### Características

- Disponible con nuestro revestimiento antivaho UV-AFTM de última generación.
- Dieléctrico (sin partes metálicas).
- Cuadro ligero y equilibrado sin piezas extraíbles.
- Cumple o supera el estándar de alto impacto ANSI Z87+
- Diseño inspirado en la próxima generación creado para todos los entornos.
- Lentes de policarbonato resistentes que filtran el 99,9 % de los dañinos rayos UV.



### Áreas de Aplicación

Sector Petrolero | Minería | Comercial | Construcción | Servicios

DISPONIBLE

Claro SF401XSGAF-BLU

Oscuro SF402XSGAF-BLU

Claro SF407XSGAF-BLU



## Sobre Lente Ox Claro Antifog

### Características

- El protector de cejas contorneado descansa cómodamente contra la frente y ayuda a brindar una cobertura adicional contra las partículas voladoras.
- Cuenta con la 3M™ tecnología patentada de difusión de presión de la sien que ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo.
- Resistencia al empañamiento de los oculares y resistencia al daño superficial por partículas finas.
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB
- Cumple con el requisito de protector con clasificación de impacto de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2026
- Pieza nasal suave para ayudar a reducir el deslizamiento.



### Áreas de Aplicación

Sector Petrolero | Minería | Comercial | Construcción | Servicios



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](https://cascosafety.com)



9688



## Guantes de Poliéster Con Látex

### Características

- Excelente comodidad y destreza
- calibre 10 de Algodón/Poliéster gris
- Textura de agarre
- Recubrimiento de látex gris



### Áreas de Aplicación

Automotriz | Fabricación



DISPONIBLE

13" LARGO

37175

18" LARGO

37185

[Ansell](#)

## Guante Sol- Vex

### Características

- Aprobado FDA.
- Grosor de 11 mm.
- Guante de nitrilo.
- Gran sensibilidad táctil.



### Áreas de Aplicación

Alimenticia | Químicos



9673



## Guante Full Cuero Para Alta Temperatura

### Características

- Carnaza de hombro de res con tratamiento para el calor estilo gunn.
- Doble palma de lana en el forro cocido de kevlar.
- Doble puño de seguridad de lona de 3.5"
- Protege un rango de 400F – 500F



### Áreas de Aplicación

Construcción | Fundición | Industria en General | Cableado



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



B100



## Guante Para Protección Contra Impactos Forceflex

### Características

- Acolchado de TPR moldeado por inyección en el dorso de la mano y los dedos.
- Soporte de tela de malla azul.
- Cierre de muñeca ajustable de gancho y lazo con lengüeta de nylon.
- Terry en la parte.



### Áreas de Aplicación

Carpintería | Industria en General | Automotriz | Construcción | Reparación Cableado



3200



## Guante Driver Alta Calidad

### Características

- Estilo pulgar keystone.
- Pulgar incorporado cocido como una pieza separada.
- Posicionado para dar la máxima comodidad.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Fundición | Industria en General | Cableado



9761R



## Guante de Palma Recubierto con Nitrilo

### Características

- Recubrimiento completo de nitrilo Premium azul
- Suave forro de lana
- Puño de seguridad de lona de 2.5
- CE 4232
- Higienizado con ActiFresh® para prevenir olores y elimina las bacterias causadas por la transpiración.
- Textura áspera



### Áreas de Aplicación

Automotriz | Alimentaria Cárnica | Pesquera | Fabricación de piezas



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



32113



## Guante Cuero de Vaca

### Características

- Cuero de vaca de grado CV de excelente resistencia
- Dorso con elástico fruncido para mejor ajuste y seguridad
- Pulgar estilo Keystone
- Doblado codificado por colores para identificar el tamaño
- ANSI Calor de contacto Nivel 2 (284 °F o 140 °C)



### Áreas de Aplicación

Automotriz | Fabricación de Motores



1211J



## Guante de Cuero y Lona

### Características

- Cuero de hombro de vaca de grado C
- Doble palma de carnaza articulada
- Manguito de seguridad recubierto de goma de 2.5 pulgadas
- Doble palma agrega protección adicional contra el desgaste
- ANSI Calor de contacto Nivel 4 (500 °F o 260 °C)



### Áreas de Aplicación

Alimentos | Construcción | Carpintería | Ambiental | Servicios de Transporte



EX5



## Guante Resistente Al Corte

### Características

- Resistencia al corte, desgarre y abrasión.
- Recubrimiento nitrilo espumado.
- Ultra ligero.
- Tejido elástico.
- Fibra industrial, nylon, spandex.
- Calibre 10
- Sin costuras.



### Áreas de Aplicación

Automotriz | Agro Industrial | Manufactura



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



MG-4500



## Guantes Para Soldador

### Características

- Hombro Premium de cuero
- pulgar y palma de cuero reforzado.
- Cosido con hilo DuPont™ Kevlar®
- Guante Aislado
- Dorso elaborado en una pieza
- ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 °F o 200°C)



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



1680



## Guante Bronco Cuero Premium

### Características

- Carnaza de res selecta de grado A lateral.
- Palma de piel de vaca.
- Patrón gunn.
- Puño de seguridad engomado de 2.5"
- Cumple Ansi calor de contacto nivel 2



### Áreas de Aplicación

Alimentos | Construcción | Carpintería | Ambiental | Servicios de Transporte



6944



## Guante Black Jack®

### Características

- 14 in. de Neopreno de múltiple inmersión
- Neopreno grado industrial
- Acabado áspero y rugoso
- Forro espumado
- FDA Los materiales componentes cumplen con todas las regulaciones federales para el contacto con alimentos.
- ANSI Calor de contacto Nivel 5 (608 °F o 320 °C)



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial | Maquinaria y Equipos



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



5059



## Guante Sensaguard De Látex De 4 MI Desechables

### Características

- Ambidiestro y ligero.
- Ofrece alta destreza y comodidad.
- Materiales aprobados por FDA.
- Ideal para trabajo en laboratorios y uso general farmacéutico.
- Sin Costuras



### Áreas de Aplicación

Agro Industrias | Comercial | Manufactura



6001



## Guante Nitrishield De Nitrilo Desechables

### Características

- 4 mil, nitrilo azul sin polvo
- FDA Los materiales componentes cumplen con todas las regulaciones federales para el contacto con alimentos.
- Los guantes son compatibles con CFIA para aplicaciones alimentarias
- Textura de agarre
- Puño enrollado
- Bueno para la Industria de Alimentos / Bebidas



### Áreas de Aplicación

Agro Industrias | Comercial | Manufactura



R065



## Guante Contra Impactos Y Cortes

### Características

- Tejido de punto transpirable: Resistencia a los cortes, destreza y comodidad
- Material TPR (caucho termoplástico): Para guantes de protección contra impactos
- Compatibilidad con pantallas táctiles: Mayor seguridad y facilidad de uso



### Áreas de Aplicación

Agro Industrias | Comercial | Manufactura



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



KR-SSH-003EH



## Calzado de Protección APOLLO

### Características

- Nubuck auténtico cuero de vaca 1.6-1.8 mm.
- Textil transpirable.
- Hidrófuga color café.
- Inyectada Eva / cemento de caucho resistente a aceites, ácidos y químicos agresivos.
- Resistencia a splash de agua resistencia a altas temperatura: 300°C.
- No metálico, composite resistente a 200 J.
- Resistente a la penetración de material kevlar.
- 18KV
- Absorbedor de impacto.
- Banda reflectiva polivalente.
- Suela interna recubierta de látex para mayor confort.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Transporte y Logística | Construcción | Metal Mecánica | Aviación | Empresas Eléctricas



KR-SSH-002EH



## Calzado de Protección ATLAS

### Características

- Nubuck autentico cuero de vaca 1.6-1.8 mm
- Textil transpirable.
- Poliuretano inyectada de doble densidad, resistente a aceites, ácidos y químicos leves.
- Resistencia a splash de agua.
- No metálico, composite resistente a 200 J
- Resistente a la penetración de material Kevlar.
- 18KV
- Absorbedor de impacto.
- Banda reflectiva polivalente.
- Suela interna recubierta de látex para mayor confort.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Transporte y Logística | Industria en General



KR-SSH-001EH



## Calzado de Protección ARES

### Características

- Autentico cuero de vaca 1.4-1.6 mm.
- Textil transpirable.
- Poliuretano Inyectada de doble densidad, resistente a aceites, ácidos y químicos leves.
- No metálico, composite resistente a 200 J.
- Resistente a la penetración de material kevlar.
- 18Kv
- Absorvedor de impacto.
- Banda reflectiva polivalente.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Transporte y Logística | Industria en General



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



**ARMOR-BOTIN-MARRON**



## Bota De Seguridad Marron

### Características

- Botín de seguridad fabricado en cuero graso hidrofugado.
- Resistente a la abrasión de la suela.
- Dieléctrico.
- Suela antideslizante.
- Puntera composite.



### Áreas de Aplicación

Sector Petrolero | Minería | Construcción | Agro Industrias | Alimenticia



**ARMOR-CONTRATISTA-1012376-T36**



## Calzado de Seguridad OPERADOR

### Características

- Resistencia de la puntera al impacto y la compresión.
- Plantilla que absorbe el impacto y le da mayor comodidad.
- Capellada en Poliuretano (PU), adherente, antideslizante.
- Contra caída de objetos, atrapamientos, golpes en el pie.
- Resistencia al impacto y compresión.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia dieléctrica.
- Forro en material no tejido 100% poliéster para mayor confort.



### Áreas de Aplicación

Sector Petrolero | Minería | Construcción | Agro Industrias | Alimenticia



**ARMOR-COMBAT-1011917-T36**



## Calzado de Seguridad COMBAT

### Características

- Botín de seguridad fabricado en cuero liso.
- Resistencia de la puntera al impacto y la compresión.
- Resistencia dieléctrica.
- Resistencia a la abrasión de la suela.
- Resistencia a la flexión de la suela.
- Resistencia de la unión suela/capellada.



### Áreas de Aplicación

Sector Petrolero | Minería | Construcción | Agro Industrias | Alimenticia



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**



**KR-PVC-8004S4**



## Bota Pvc con Puntera

### Características

- Resistente al agua (WR) El calzado impermeable evita líquidos para entrar en el zapato.
- Excelente resistencia a la tracción.
- Absorción de energía del talón que reduce impacto de los saltos o de correr en el cuerpo del portador.
- Antiestático – Previene acumulación de electricidad estática y garantiza que se descargan de manera efectiva.
- Componente superior de PVC resistencia a la degradación ambiental así como a productos químicos, disolventes, ácidos, alta dureza y excelente resistencia a la tracción.
- Puntera de acero reforzada para proteger el pie de caída de objetos.
- Forro Textil Transpirable que mantiene el pie cálido y seco y equilibra la humedad dentro del zapato.
- Suela de PVC resistente al deslizamiento y flexión, amortiguador, productos químicos.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Agricultura y Marina | Productos Químicos | Viveres | Petróleo y Gas



**KR-PVC-9002OB**



## Bota Pvc Negra

### Características

- Resistente al agua (WR) El calzado impermeable evita líquidos para entrar en el zapato.
- Excelente resistencia a la tracción.
- Absorción de energía del talón que reduce impacto de los saltos o de correr en el cuerpo del portador.
- Antiestático – Previene acumulación de electricidad estática y garantiza que se descargan de manera efectiva.
- Componente superior de PVC resistencia a la degradación ambiental así como a productos químicos, disolventes, ácidos, alta dureza y excelente resistencia a la tracción.
- Forro Textil Transpirable que mantiene el pie cálido y seco y equilibra la humedad dentro del zapato.
- Suela de PVC resistente al deslizamiento y flexión, amortiguador, productos químicos.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Agricultura y Marina | Productos Químicos | Viveres | Petróleo y Gas

DISPONIBLE

Blanca **AVA-D-0380210-40**

Negra **AVA-DINOBH11P**

## Bota de Pvc Blanca

### Características

- Bota de PVC (hule virgen).
- Caña alta de 34cm
- Empeine flexible.
- Talón y punta reforzado.
- Suela amarilla con refuerzo lateral.
- Resistente a hidrocarburos y químicos.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Agro Industrias | Alimenticia



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**



DISPONIBLE

Blanca **AVA-PREDATORBLAN**

Negra

**AVA-PREDATOR**

## Bota Predator

### Características

- Corte o Capellada fabricada con compuesto de PVC; para utilizar en ambientes húmedos o construcción.
- Altura 38 cms
- Suela con diseño, auto limpieza contra lodo y grasas; Resistente a la abrasión, flexión, desgarré y anti derrape.
- Suela antideslizante y puntera de acero.
- Diseño italiano, ergonómico para mayor comodidad en los pies.
- Fabricada mediante el método de doble Inyección.
- Calceta de poliéster antibacterial en todo el interior de la bota



### Áreas de Aplicación

Construcción | Minería | Cementera



**PAN3P/9180AP122**



## Bota Steplite EasyGrip

### Características

- Agarre de escalera en la suela para mayor seguridad
- Material flexible
- Horma: estándar
- Excelente agarre incluso en superficies húmedas y aceitosas (suela certificada SRC)
- Resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos
- Fácil a limpiar y desinfectar
- Sin PVC



### RESISTENCIA



### Áreas de Aplicación

Construcción | Agricultura y Marina | Productos Químicos | Viveres | Petróleo y Gas



**NS-M11TCVB02213**



## Bota Thermolite Iceshield

### Características

- Agarre de escalera en la suela para mayor seguridad
- Con puntera de acero
- Agarre firme (SRC aprobadas)
- Suela más gruesa: aislamiento contra el frío para pies más calientes
- Talón amortiguador
- Resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos
- Sin PVC
- Composición del compuesto de nitrilo: Para protección química EN 374 Tipo A



### RESISTENCIA



### Áreas de Aplicación

Automotriz | Maquinaria y Equipo | Químico | Procesamiento de alimentos



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**



**MSA 475359**



## Casco V- Gard

### Características

- Sistema de suspensión y sistema de protección.
- Cumple con ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1, Clase E
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Forma cachucha sin ala y con visera.
- Contra impacto vertical.
- Visera antirreflejante.

Colores:



### Áreas de Aplicación

Construcción | Minería | Industria en General



**VERTEX**



## Casco Confortable Dieléctrico Vertex

### Características

- Certificaciones: CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801
- Porte muy confortable, gracias al arnés textil de seis puntos.
- Sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza.
- Barboqueo de resistencia modificable, adecuado para los trabajos en altura como para los trabajos en el suelo.
- Carcasa exterior cerrada protege contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales en fusión y las llamas.
- Integración óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múltiples accesorios.
- Casco completamente modular, que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.



### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Servicios Petrolíferos | Sector Forestal | Gas y Eólicos



**3M-5001V**



## Casco Para Trabajos En Alturas

### Características

- Específicamente diseñado para mayor confort.
- El sistema de arnés incorpora la tecnología patentada pressure di usion .
- Arnés de ruleta de 4 o 6 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste.
- Esta línea de productos cumple las disposiciones de las normas EN 12492 o EN 397 relativas a cascos comerciales, además de ofrecer la capacidad de adaptarse a cualquiera de estas dos normas.
- Diseño inspirado en los cascos para trabajos verticales.
- Permite personalizar el ajuste con diferentes niveles de altura.
- Compatible con una amplia variedad de pantallas faciales, orejeras y otros accesorios 3M



### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Servicios Petrolíferos | Sector Forestal | Gas y Eólicos



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**



**MSA 475358**



## Casco V-gard Ala Ancha

### Características

- Acabado mate.
- Ala completa o redonda.
- Tamaño estándar (6 1/2 – 8")
- Protección superior contra impactos.
- Visera antirreflejante.
- Dieléctrico 100%
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts.
- Suspensión de trinquete Fas-Trac III.
- Diseñado para usar con accesorios MSA.
- ANSI/ISEA Z89.1-2014 (Clase E)
- CSA Z94.1-2015 (Clase E)

Colores:



### Áreas de Aplicación

Construcción | Minería | Industria en General

DISPONIBLE



Blanco **H-701SFR-UV** Amarillo **H-702SFR-UV**

Azul **H-703SFR-UV** Rojo **H-705SFR-UV**



## Casco Securefit Serie H-uv

### Características

- 30% de reducción en la frente gracias a la tecnología SecureFit
- Los cascos sin ventilación que cumplen con los requisitos de ANSI / ISEA Z89.1 Tipo 1, Clase G y E, CSA Z94.1
- Se flexiona y se ajusta automáticamente al tamaño de la cabeza del usuario.
- Reduce la presión y aumenta la comodidad para usar durante todo el día.
- Se adapta a una gama más amplia de tamaños de cabeza de 6-1 / 4 a 8 pulgadas (50-64 cm)
- El sensor patentado (UVicator) que cambia de color cuando se expone a la luz ultravioleta; el blanco significa que es hora de reemplazarlo.
- Suspensión tipo ratchet, diseñada para distribuir la fuerza y aumentar la facilidad de uso de la suspensión.



### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Servicios Petrolíferos | Sector Forestal | Gas y Eólicos

**6CHV16ONSI**

## Gorra Con Casquete De Protección



### Características

- Fabricadas 35% algodón y 65% poliéster.
- Carcasa de protección ABS, cojín interior de espuma de EVA.
- Ajuste de gancho y bucle de 58 a 63 cm.
- Las ventilaciones laterales y las telas de malla reducen el calor y la humedad.
- Certificada de acuerdo EC EN 812:2012.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Carpintería | Industria en General | GReparación Cableado



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**



1100

3M

## Tapones Auditivos Desechables de Espuma

### Características

- Altamente ventajoso en ambientes muy ruidosos y/o con ruidos con predominancia en frecuencias graves.
- Confortable en ambientes calurosos y húmedos.
- Compatibles con cascos y lentes.
- Ideal para tener una doble protección fono tapón.
- Cómodos y desechables.
- Atenuación NRR 29dB



### Áreas de Aplicación

Construcción | Manufactura | Minería | Agro Industrial



1271

3M

## Tapones Auditivos Reutilizables

### Características

- Diseño de color azul translúcido.
- Diseño de agarre con los dedos mejora la facilidad de inserción.
- El cordón tejido suave ayuda a prevenir la pérdida y asegura que esté disponible cuando sea necesario.
- Recomendado para el ruido moderado (hasta 95 dBA TWA).
- Clasificación de reducción de ruido (NRR) \*: 25 dB.
- Incluye estuche.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Manufactura | Minería | Agro Industrial



PEL-H10B

3M

## Orejas Con Soporte Detrás De La Cabeza

### Características

- NRR 28Db.
- Su diseño permite ser usada fácilmente con casco.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Manufactura | Minería | Agro Industrial



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



PEL-H10A HV

3M

## Orejera Tipo Diadema De Alta Visibilidad

### Características

- Es recomendada para ambientes hasta 105 Db.
- Soportes en material de acero inoxidable para una mayor duración.
- NRR de 30 Db.
- Color de alta visibilidad.
- Tecnología de doble capa para una mayor protección.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Manufactura | Minería | Petróleo y Gas



X1A

3M

## Orejeras Tipo Diadema Serie X

### Características

- Reduce los niveles de ruido en hasta 27 dB y 32 dB.
- La diadema ancha y plana está aislada eléctricamente, son dieléctricas.
- Las cazoletas delgadas ofrecen compatibilidad mejorada con otros equipos.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Manufactura | Minería | Agro Industrial



X5A

3M

## Orejeras Con Soporte Detrás De La Cabeza

### Características

- Reduce los niveles de ruido en hasta 27 dB y 32 dB.
- La diadema ancha y plana está aislada eléctricamente, son dieléctricas.
- Las cazoletas delgadas ofrecen compatibilidad mejorada con otros equipos.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Manufactura | Minería | Agro Industrial



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



X4P53E

**3M**

## Orejera Para Integrar A Casco Serie X

### Características

- Protección auditiva con casco con clasificación de reducción de ruido de 25 dB.
- La diadema ancha y plana está aislada eléctricamente, son dieléctricas.
- Las cazoletas delgadas ofrecen compatibilidad mejorada con otros equipos



### Áreas de Aplicación

Construcción | Manufactura | Minería | Petróleo y Gas



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



KR-01-04



## Arnes de Cuerpo Completo con 4 Argollas

### Características

- Tamaño universal Cumple con ANSI Z359.112014
- Diseño moderno tipo "H" en colores de alta visibilidad.
- Equipado con retenedores porta lanyard.
- Las correas de las piernas son de diferentes colores para facilitar su uso.
- Un anillo D en la parte dorsal para adaptarse a cualquier condición de trabajo de detención de caídas previsible.
- Dos anillos en D en la cintura para una mejor posición de trabajo.
- Un anillo en D en el pecho para ascenso y descenso.



### Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



KR-01-10



## Arnes de Cuerpo Completo

### Características

- Tamaño universal Cumple con ANSI Z359.112014
- Con 4 argollas
- Diseño moderno tipo "H" en colores de alta visibilidad.
- Equipado con retenedores porta lanyard.
- Las correas de las piernas son de diferentes colores para facilitar su uso.
- Un anillo D en la parte dorsal para adaptarse a cualquier condición de trabajo de detención de caídas previsible.
- Dos anillos en D en la cintura para una mejor posición de trabajo.
- Un anillo en D en el pecho para ascenso y descenso.
- Cinco posiciones de ajuste en las correas de los hombros, la correa del pecho y las correas de las piernas para un ajuste superior.
- Etiquetas protegidas para identificación e inspección.
- Separador plástico en anillo dorsal.
- Hebillas de desprendimiento rápido.
- Cintas Anti traumas.



### Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



KR-01-03E



## Arnes de Cuerpo Completo

### Características

- Tamaño universal Cumple con ANSI Z359.112014
- Con 3 argollas
- Diseño moderno tipo "H" en colores de alta visibilidad.
- Equipado con retenedores porta lanyard.
- Las correas de las piernas son de diferentes colores para facilitar su uso.
- Un anillo D en la parte dorsal para adaptarse a cualquier condición de trabajo de detención de caídas previsible.
- Dos anillos en D en la cintura para una mejor posición de trabajo.
- Cinco posiciones de ajuste en las correas de los hombros, la correa del pecho y las correas de las piernas para un ajuste superior.
- Los indicadores de impacto facilitan la inspección.
- Etiquetas protegidas para identificación e inspección.
- Separador plástico en anillo dorsal.



### Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



**3M-1161221**



## Arnés Ergonómico Para Trabajos Verticales

### Características

- Específicamente diseñado para mayor confort.
- Acolchonado trasero transpirable que absorbe la humedad.
- Almohadilla de espuma para la cadera.
- Cinturón resistente para portar herramientas.
- Indicador de impacto.
- Etiquetas protegidas.
- Conexión rápida en pecho y piernas.
- Cumple con OSHA



### Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



**3M-1161511**



## Arnes Tipo Chaleco De 4 Argollas

### Características

- Diseño moderno y liviano.
- 4 argollas.
- Indicador de impacto.
- Etiqueta protegida.
- Cumple con OSHA
- Talla estándar M/L.
- Color negro.



### Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



**1113346**



## Arnés De 5 Argollas Para Rescate

### Exofit Nex Características

- Acolchonado en hombros, espalda y piernas.
- Anillos en D fabricados en aluminio ligero.
- Conexiones rápidas y fáciles.
- Indicador de impacto incorporado.
- Material reflectivo.
- Etiquetas protegidas equipadas con CSID
- 5 argollas.
- Cumple con OSHA, ANSI y NFPA



### Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



**CONTACTA A UN ASESOR**



**C083BA01**

## Arnes Astro Para Trabajos Verticales

### Características

- Ultra confortable para los accesos difíciles.
- Con un bloqueador ventral CROLL L integrado.
- Punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos.
- El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente.
- Preformados y acolchados con espuma transpirable para comodidad en suspensión.
- Hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés.
- Certificaciones: ANSI Z359.11, NFPA 1983 clase III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 type B, UKCA.
- Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero



### Áreas de Aplicación

Detención de Caídas | Posicionamiento | Ascenso y Descenso



**KR-02-02**



## Línea de Vida de Doble Gancho Grande

### Características

- Diseño ligero y fácil de usar Cumple con ANSI Z359.132013
- Absorbedor de energía diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de una caída libre.
- Terminal: reata poliéster de 30 mm de ancho.
- Absorbedor: reata poliéster de 45 mm de ancho.
- Fuerza máxima de detención: 8 kN (1800 lb).
- Fuerza media de detención: 4 kN (900 lb).
- Resistencia mínima a la rotura 22.2 (5000 lb).
- Máxima distancia de caída libre 1.8 m
- Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.



### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



**KR-03-01**



## Línea de Posicionamiento Ajustable de 1.8m

### Características

- Diseño ligero y fácil para posicionamiento.
- Cumple con ANSI Z359.32019 / OSHA 1910 / OSHA 1926
- Dos mosquetones estampados en ambos extremos.
- Fabricado con correas de poliéster de 30 mm de ancho.
- Longitud de 1.8 metros.
- Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.
- Resistencia de la puerta de 16KN (3600 lb)



### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



**CONTACTA A UN ASESOR**



KR-02-01



## Línea de Vida con Gancho Grande

### Características

- Diseño ligero y fácil de usar Cumple con ANSI Z359.132013
- Absorbedor de energía diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de una caída libre.
- Terminal: reata poliéster de 30 mm de ancho.
- Absorbedor: reata poliéster de 45 mm de ancho.
- Fuerza máxima de detención: 8 kN (1800 lb) | Fuerza media de detención: 4 kN (900 lb)
- Resistencia mínima a la rotura 22.2 (5000 lb).
- Máxima distancia de caída libre 1.8 m | Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.
- Factor de caída 1 | Máxima elongación 1.20 m.
- Gancho de seguridad en acero de 64 mm de apertura en terminales.
- Gancho de seguridad en acero de 20 mm de apertura en absorbedor.
- Requerimiento de claridad 5.25 m. (Distancia de caída 1.8 m + distancia de desaceleración 1.2 m + estatura del usuario 1.8 m + factor de seguridad 0.45 m)
- Costura de alta resistencia en hilo 100% poliéster de diferente color a la reata para facilitar su inspección.

### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



KR-02-10



## Línea de Vida Tipo "Y" con Gancho Grande Premium

### Características

- Diseño ligero y fácil de usar Cumple con ANSI Z359.132013
- Absorbedor de energía diseñado para amortiguar y reducir la fuerza del impacto producida en la detención de una caída libre.
- Terminal: reata poliéster de 30 mm de ancho.
- Absorbedor: reata poliéster de 45 mm de ancho.
- Fuerza máxima de detención: 8 kN (1800 lb) | Fuerza media de detención: 4 kN (900 lb)
- Resistencia mínima a la rotura 22.2 (5000 lb).
- Máxima distancia de caída libre 1.8 m | Rango de capacidad 130 lb a 310 lb.
- Factor de caída 1 | Máxima elongación 1.20 m.
- Gancho de seguridad en acero de 64 mm de apertura en terminales.
- Gancho de seguridad en acero de 20 mm de apertura en absorbedor.
- Requerimiento de claridad 5.25 m. (Distancia de caída 1.8 m + distancia de desaceleración 1.2 m + estatura del usuario 1.8 m + factor de seguridad 0.45 m)
- Costura de alta resistencia en hilo 100% poliéster de diferente color a la reata para facilitar su inspección.

### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



3M-1340180



## Línea de Vida de Doble Gancho Grande

### Características

- Eslinga de doble brazo de 1.8m m (6 ft) con conexión de 100 %
- Diseño liviano y fácil de usar
- Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida
- El diseño de absorción de energía limita las fuerzas de detención de caídas
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión
- Cuentan con una acción de desgarro controlada cuando se someten a una caída
- Eslingas PRO™ son de peso liviano y proporcionan comodidad y seguridad adicionales.

### Áreas de Aplicación

Construcción | Industria General | Minería | Petróleo y Gas



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



3M-1385301



## Línea de Vida de Gancho Grande

### Características

- Eslinga ajustable de 1 gancho para posicionamiento.
- Cincha de poliéster resistente a la abrasión.
- Indicador de desgaste incorporado.
- Ganchos de seguridad auto bloqueantes.
- Ajustable a 1.80 metros.
- Cumple con OSHA y ANSI



### Áreas de Aplicación

Construcción | Industria General | Minería | Petróleo y Gas



3M-1385501



## Bandola De Posicionamiento Nylon Trenzado

### Características

- Eslinga ajustable de 1 gancho para posicionamiento.
- Cincha de poliéster resistente a la abrasión.
- Indicador de desgaste incorporado.
- Ganchos de seguridad auto bloqueantes.
- Ajustable a 1.80 metros.
- Cumple con OSHA y ANSI



### Áreas de Aplicación

Construcción | Industria General | Electricidad | Telecomunicaciones



KR-04-0106



## Línea de Vida Retráctil 6 Metros Acero Galvanizado

### Características

- Cumple con ANSI Z359.14 CLASE B.
- Capacidad para 130-310 lbs.
- Peso liviano.
- Carcasa termoplástica para una mayor resistencia.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje autoblocante.
- Línea de vida de cable de acero inoxidable de diferentes longitudes.
- Mosquetón giratorio con cierre automático e indicador de impacto.
- Sensor de velocidad todo el sistema de frenos de metal.
- Sistema de absorción de energía interna.
- Salida lateral de la línea de vida con asa ergonómica.



### Áreas de Aplicación

- Detención de caídas como un sistema completo.
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales bajo techo
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales instaladas en pared
- Línea de vida vertical para escalar escaleras
- Espacios confinados



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



KR-05-01



## Punto de Anclaje con 2 Argollas

### Características

- Cumple con ANSI Z359.18-2017.
- El anclaje está diseñado para conectar un trabajador entre el sitio de trabajo y la eslinga con absorbedor de choque que conecta al arnés de cuerpo entero de forma compatible.
- Reata de 76 mm de ancho 100% poliéster de alta resistencia.
- Elaborado con dos argollas en "D" de diferente tamaño con un interior de 80 mm y 55 mm inspeccionados y probados 100% a 16 kN (3600 lb) de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión.
- Costuras fabricadas en hilo 100% poliéster de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación e inspección.
- Disponible en longitud de 0,9 m y 1.8 m



### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



2100193

## Tie-off Portátiles

### Características

- Disponible en material de poliéster y en cable de acero galvanizado.
- Disponible en longitudes de 0.90 metros y 1.80 metros.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Petróleo y Gas | Construcción | Sector Forestal | Construcción



3M-1003000



## Tie-off Portátiles

### Características

- Disponible en material de poliéster y en cable de acero galvanizado.
- Disponible en longitudes de 0.90 metros y 1.80 metros.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Petróleo y Gas | Construcción | Sector Forestal | Construcción



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



**KR-04-0110**



## Línea de Vida Retráctil 10 Metros Acero Galvanizado

### Características

- Cumple con ANSI Z359.14 CLASE B.
- Capacidad para 130-310 lbs.
- Peso liviano.
- Carcasa termoplástica para una mayor resistencia.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje autoblocante.
- Línea de vida de cable de acero inoxidable de diferentes longitudes.
- Mosquetón giratorio con cierre automático e indicador de impacto.
- Sensor de velocidad todo el sistema de frenos de metal.
- Sistema de absorción de energía interna.
- Salida lateral de la línea de vida con asa ergonómica.



### Áreas de Aplicación

- Detención de caídas como un sistema completo.
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales bajo techo
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales instaladas en pared
- Línea de vida vertical para escalar escaleras
- Espacios confinados



**KR-04-0115**



## Línea de Vida Retráctil 15 Metros Acero Galvanizado

### Características

- Cumple con ANSI Z359.14 CLASE B.
- Capacidad para 130-310 lbs.
- Peso liviano.
- Carcasa termoplástica para una mayor resistencia.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje autoblocante.
- Línea de vida de cable de acero inoxidable de diferentes longitudes.
- Mosquetón giratorio con cierre automático e indicador de impacto.
- Sensor de velocidad todo el sistema de frenos de metal.
- Sistema de absorción de energía interna.
- Salida lateral de la línea de vida con asa ergonómica.



### Áreas de Aplicación

- Detención de caídas como un sistema completo.
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales bajo techo
- Componente de sistemas de ingeniería de líneas de vida horizontales instaladas en pared
- Línea de vida vertical para escalar escaleras
- Espacios confinados



**3M-3101227**



## Línea de Vida AutorRetráctil

### Características

- Sistema inteligente de frenado.
- Clase tipo A y B
- Reduce el tiempo de conexión y desconexión hasta un 60%
- Carcasa duradera.
- Cinta de poliéster y fibra de dynema.
- Gancho de seguridad con autobloqueo.
- Equipado con RFID
- Cumple con OSHA y ANSI



### Áreas de Aplicación

- Construcción | Industria en General | Minería | Petróleo y Gas



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**



3M-3590500



## Línea de Vida Autoretráctil

### Características

- Línea de vida en cable de acero galvanizado o acero inoxidable.
- Sensor de velocidad todo el sistema de frenos de metal.
- Sistema de absorción de energía interna.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje autoblocante.
- Longitudes disponibles desde 1.80 metros hasta 30 metros



### Áreas de Aplicación

Construcción | Industria en General | Minería | Petróleo y Gas



3M-3201277



## Línea de Vida Autoretráctil

### Características

- El sistema de frenos combina las clases A y B
- Sistema ligero de conexión rápida.
- Cobertor de absorbedor de energía de goma que dura hasta 4 veces más.
- Cinchas de Dynema.
- Capacidad de 420 libras



### Áreas de Aplicación

Construcción | Industria en General | Minería | Petróleo y Gas



KR-06-01



## Mosquetón de Acero

### Características

- Cumple con ANSI Z359.18-2017
- Acero de alta resistencia.
- Diseño fácil de usar.
- Resistencia a la rotura de 5,000 lbs/22 KN
- Resistencia de carga 3,600 lbs/16 KN
- Puerta de cierre automático y bloqueo para mayor seguridad.
- Herrajes enchapados, alta resistencia a la corrosión.



### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



3M-2000112

3M

## Mosquetón de Acero

### Características

- Elaborado en acero.
- Puerta automática.
- Altamente resistente a la corrosión.
- Diseño compacto y ligero, fácil de usar.
- Cumple con OSHA



### Áreas de Aplicación

- Debe usarse como parte de un sistema de protección anti caída
- Debe conectarse a un arnés de cuerpo completo
- Debe conectarse a un punto de anclaje certificado



3M-2190055

3M

## Puntos De Anclaje Concreto, Móviles Y Fijos

### Características

- Pueden ser instalados en piso, pared o techo.
- Materiales resistentes para larga duración en intemperies.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Trabajos en Alturas | Sector Forestal | Petróleo y Gas



AN111A

## Puntos De Anclaje Concreto, Móviles Y Fijos

### Características

- Pueden ser instalados en piso, pared o techo.
- Materiales resistentes para larga duración en intemperies.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Trabajos en Alturas | Sector Forestal | Petróleo y Gas



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



3M-2199997

## Kit De Línea De Vida Con Freno

### Características

- Materiales de alta resistencia.
- Disponible en longitudes desde 7.6m a 30 metros.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN



### Áreas de Aplicación

Construcción | Trabajos en Alturas | Sector Forestal | Petróleo y Gas



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](https://cascosafety.com)



**JYR-810MD3C**

## Soporte Sacrolumbar 2 Bandas MD

### Características

- Tirantes elásticos de 1 1/4" (32mm) con hebilla de ajuste.
- Fabricada en malla de punto abierto de 20.3 cm (8").
- Cierre delantero de gancho y felpa.
- Cinturón de polipropileno con broche cóncavo de seguridad para un tercer ajuste firme y cómodo.
- Banda elástica de alta visibilidad de 10.1 cm (4") de ancho.
- Costura reforzada "tipo paracaidista".
- Con bias de polipropileno de 1" de alta resistencia.
- Con 4 varillas en espalda de 6" x 1/2" y reforzado con varilla central gruesa de 6" x 1" en la espalda.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



**5PLS06000**

## Traje Impermeable 2 Piezas

### Características

- Revestimiento de PVC blando 100% poliéster.
- Respiraderos en la parte inferior y trasera.
- Puño ajustable.
- Área de cintura de goma.
- Capucha oculta con cordón.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



**200C**

## Bata Con Capucha Pvc / Poliester

### Características

- PVC / poliéster.
- Con capucha.
- Grosor de 0.35 mm.
- Color amarillo.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**



5KAW160

## Traje para lluvia con cinta reflectiva

### Características

- 100% poliéster con recubrimiento de PU
- Costuras impermeables.
- Cumple normativas: EN343:2003 + A1:2007 EN ISO 20471:2013 + A1:2016
- EPI categoría II
- Clase I y clase III



### Áreas de Aplicación

Industria en General | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](https://cascosafety.com)

Colores Disponibles



SP-CINTAAMA



SP-CINTAROJA



## Cinta Delimitadora con Leyenda

### Características

- Fabricada en polietileno virgen, pigmentos y aditivos.
- Ancho 3".
- Longitud 300 m.
- Calibre 0.0011".
- Resistente a la exposición del sol.
- Protección contra rayos UV.
- Resistente a cambios climáticos



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial



TN-2000CON

Tamaños Disponibles

18" | 28" | 36"

## Conos de Pvc Color Naranja

### Características

- Fabricados en PVC flexible color naranja de excelente visibilidad diurna.
- Función nocturna se refuerza mediante unas franjas reflectivas.
- Base cuadrada evita que el cono vial ruede en caso de caer al piso.
- Cinta reflectiva grado diamante.
- Estabilizador UV que lo hace resistente a la decoloración y degradación provocada por los rayos solares.
- Disponible de 18", 28" y 36" pulgadas.



### Áreas de Aplicación

Industrial | Comercial

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <br>USO OBLIGATORIO DE PROTECTOR AUDITIVO | <br>USO OBLIGATORIO DE BOTAS | <br>USO OBLIGATORIO DE GESTO DE BASURA         | <br>USO OBLIGATORIO DE LENTES PROTECTORES |
| <br>EXTINTOR                              | <br>MANGERA CONTRA INCENDIOS | <br>PROHIBIDO EL PASO SOLO PERSONAL AUTORIZADO | <br>PROHIBIDO COMER EN ESTA AREA          |

AV

## Cinta de Seguridad Demarcación

### Características

- Fabricados en PVC y metal conforme a medidas y diseños requeridos.
- Leyenda e imagen de vinilo cortado a láser.
- No se decolora
- No contiene tinta



### Áreas de Aplicación

Industrial | Construcción | Comercial



CONTACTA A UN ASESOR

A full-page photograph of an industrial worker in a high-temperature environment. The worker is wearing a silver heat-reflective protective suit, a clear face shield, and a respirator mask. They are holding a long-handled tool, possibly a ladle, near a glowing orange molten metal container. The background shows industrial structures and pipes.

# SOLUCIONES EQUIPOS ESPECIALIZADO



**3M**

## Equipo para Ascenso/Descenso y Rescate Rollgliss R550

### Características

- Permite el descenso controlado automáticamente.
- El diseño bidireccional permite múltiples rescates.
- Rueda elevadora de rescate incorporada.
- Diseño compacto y ligero.
- Material resistente a la corrosión.
- Diseño de doble freno.
- Equipado con CSID
- Cumple con OSHA y ANSI



### Áreas de Aplicación

Construcción | Minería | Gas y Petróleo | Agro Industrias | Electricidad | Energía Eólica | Industria General


**MSA**  
The Safety Company

## Auto Contenido G1 Industrial

### Características

- Cilindro de 2216 O 4500 PSI, conexión roscada del cilindro al equipo.
- Arnés en kevlar con pad incluido para mayor comodidad, correa al pecho, banda metálica para sostener el cilindro.
- Cilindro en aluminio o fibra de carbono de 30 o 60 minutos.
- Regulador de segunda etapa cubierta dura.
- Manómetro de presión análogo.
- Máscara G1 talla M, copa nasal, arnés en kevlar de 5 puntos de ajuste.
- Caja rígida para transportar.
- Sistema de alarma de baja presión redundante con audialarm.



### Áreas de Aplicación

Plantas Químicas | Generación de Energía | Metales | Automotriz | Gas y Petróleo | Minería

**3M**

## Trípode Con Winch y Línea Retráctil

### Características

- Diseñado en aluminio.
- Patas ajustables.
- Sistema de poleas incorporado.
- Cabrestante con cable de acero galvanizado.
- Sistema de recuperación de emergencia.
- Cumple estándar de OSHA y ANSI



### Áreas de Aplicación

Construcción | Agro Industrias | Electricidad | Telecomunicaciones | Industria en General


[CONTACTA A UN ASESOR](#)
[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



## Traje para Bombero

### Características

- Barreras interiores resistentes a químicos bacteriológicos.
- Materiales de kevlar y nomex.
- Resistencia de 5,000 libras o 22 KN.



### Áreas de Aplicación

Incendios y Trabajos de Rescate | Altas Temperaturas



## Traje Aluminizado

### Características

- Tela de Kevlar o Rayón aluminizado de 11 Oz.
- Acabado aluminizado.
- Forro de algodón o aramida.
- Capaz de reflejar el 90% del calor radiante.
- Retardante al fuego.
- Resistente al rasgado.
- Cuello tipo Mao fabricado con tela algodón anti flama.
- Sistema de cierre mediante broches de presión.
- Solapa para cubrir broches.



### Industrias de Fundiciones

Aluminio | Acero | Titanio | Zinc | Magnesio | Acerías



## Mecor de Gas MSA

### Características

- Tiempos de reacción del sensor de menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más comunes.
- Prueba de verificación en menos de 15 segundos para las configuraciones de los sensores más frecuentes.
- Tiempo de calibración de 60 segundos para las configuraciones de los sensores más frecuentes.
- Mayor estabilidad y repetibilidad de la señal en condiciones ambientales cambiantes o extremas.
- Todos los sensores XCell cuentan con tecnología de instalación plug-and-play para una fácil configuración.



### Detección

Fugas de Gases Combustibles | Sustancias Toxicas | Oxígenos



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



**MSA**  
The Safety Company

## Auto Rescatador

### Características

- Diseñado para proteger al usuario contra monóxido de carbono tóxico, gas que resulta de incendios subterráneos o explosiones.
- No suministra oxígeno, pero su función es oxidar el monóxido de carbono a dióxido de carbono con una reacción de calor resultante.
- Dispositivo de un solo uso, para propósitos de escape solamente, proporciona protección respiratoria contra monóxido de carbono en ambientes donde el aire restante es respirable.
- Utiliza catalizador de oxidación hopcalita para convertir monóxido de carbono en dióxido de carbono no tóxico.



### Áreas de Aplicación

Industria Minera | Espacios Confinados | Uso Industrial



## Equipo de Bloqueo y Etiquetado

### Características

Los productos LOTO son dispositivos que evitan la activación de fuentes de energía de forma mecánica y se complementan con tarjetas para indicar porque y quien está realizando los bloqueos.



### Áreas de Aplicación

Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal | Industrias en General



## Regadera con Lavaojos de Acero Inoxidable

### Características

- Este equipo de primeros auxilios está diseñado para garantizar la eficacia de actuación en los primeros momentos que son cruciales cuando se produce una situación de emergencia.
- La regadera con lavaojos de emergencia incorpora un compensador automático de flujo que asegura un caudal de agua constante aun cuando se producen variaciones de presión en la red de suministro.



### Áreas de Aplicación

Naves Industriales | Petróleo y Gas | Sector Forestal



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**



## Kit Absorbentes para Químicos, Aceite y Universales

### Características

Es ideal para la absorción de líquidos industriales en cualquier parte de una planta. En talleres de mantenimiento y áreas de producción. En almacenes y lugares donde se concentren grandes cantidades de productos no solubles en agua.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Materias Primas | Solventes y Químicos | Gasolineras | Laboratorios



## Equipo de Contención de Derrames

### Características

- Disponible en módulos de 1, 2 y 4-tambor.
- Toda la construcción de polietileno.
- Perfil bajo diseños 5¾ "altura.
- Las aplicaciones incluyen la recolección de desperdicios peligrosos, almacenamiento de productos químicos virgen, dosificación y la batería de almacenaje de tambor.
- Rampa de carga opcional.



## Equipo de Contención de Derrames

### Características

- Disponible en módulos de 1, 2 y 4-tambor.
- Toda la construcción de polietileno.
- Perfil bajo diseños 5¾ "altura.
- Las aplicaciones incluyen la recolección de desperdicios peligrosos, almacenamiento de productos químicos virgen, dosificación y la batería de almacenaje de tambor.
- Rampa de carga opcional.



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



## LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA

3M

### Línea de Vida Vertical

#### Características

- Punto de Anclaje de detención de caídas integrado.
- La instalación es fácil con menos piezas.
- Construcción de acero duradera y de alta Resistencia que permite una fácil instalación y una vida útil sin mantenimiento.
- Los soportes de montaje pueden usarse en variedad de estilos de escaleras fijas con diferentes espacios.



#### Áreas de Aplicación

Construcción | Industrial General | Minería | Petróleo y Gas



## LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA

3M

### Línea de Vida Horizontal Sobre Techo

#### Características

- Sistema de cable y anclaje RoofSafe™ permite el acceso continuo ininterrumpido a todas las áreas de un tejado. Tiene una envergadura de hasta 15 m entre anclajes y proporcionan un acceso continuo con las manos completamente libres para el usuario del sistema de protección anti caídas.
- El sistema se puede utilizar para la retención y para la detención de caídas en el trabajo, y se puede instalar en sistemas de tejado con plegado saliente, con tejas sintéticas o compuestas, y en diferentes sistemas de tejados planos o de membranas.
- Anclaje Roofsafe™ también se puede usar como un anclaje de un solo punto para realizar tareas de mantenimiento.



#### Áreas de Aplicación

Construcción | Industrial General | Minería | Petróleo y Gas



## LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA

3M

### Línea de Vida Horizontal Bajo Techo

#### Características

- Tecnología patentada de absorción de energía proporciona un rendimiento lineal predecible de alta capacidad
- Herramienta tensora ofrece un manera sencilla de tensar los sistemas anticaídas DBI-SALA® de 8 mm
- Soportes de sujeción permiten el sencillo desplazamiento por esquinas y contornos de edificios
- Los deslizadores incorporan una gran anilla D para su fácil conexión
- Cada sistema permite un máximo de 4 usuarios.
- Los componentes de acero inoxidable 316 proporcionan resistencia a la corrosión a largo plazo\*



#### Áreas de Aplicación

Construcción | Industrial General | Minería | Petróleo y Gas



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



## Descensor Autofrenante con Función Antipático

### Características

- Principalmente a los trabajos en altura y los accesos difíciles.
- Está provisto de una empuñadura ergonómica que permite controlar cómodamente el descenso.
- La función antipánico integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización.
- El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo.



### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



## Sistema Anticaídas ASAP para Trabajos Verticales

### Características

- Instalados en una cuerda de seguridad, los anticaídas deslizantes acompañan al usuario durante su progresión, tanto en plano inclinado como en vertical.
- En caso de choque o aceleración súbita, se bloquean para detener la caída.



### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



## Cuerdas para Trabajos Verticales

### Características

- La gama de cuerdas petzl está destinada a los profesionales del medio vertical.
- Aportan una solución eficaz a las necesidades específicas de las diferentes actividades: accesos difíciles, rescates técnicos, industria.
- Cuerda disponible en seis colores y cuatro longitudes.
- Certificaciones: CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Materiales: poliéster y poliamida



### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](https://cascosafety.com)



## Maestro® Descensor con Polea Bloqueadora Integrada

### Características

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida.
- Carga máxima de 250 kg (550 lbs)
- Certificaciones: CE EN 12841 tipo C, EN 341, NFPA 1983 technical use, EAC
- Eficacia durante la manipulación de carga.



### Áreas de Aplicación

Trabajos en Alturas | Construcción | Petróleo y Gas | Sector Forestal



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](https://cascosafety.com)



ELEVAH<sup>®</sup>

## Elevah Picking

### Características

- La posición del plano evita esfuerzos excesivos para el operador
- Estructura completamente en hierro y chapa
- Estabilidad 4 tacos estabilizadores fijan la máquina al suelo
- Contador indicador batería
- Indicador problemas técnicos
- Señalizadores indicador luminoso de movimiento
- Freno de estacionamiento automático y electrónico



### Áreas de Aplicación

Almacenamiento de Componentes Pequeños o Individuales | Organización y Almacenamiento



ELEVAH<sup>®</sup>

## Elevah Mantenimiento

### Características

- ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 5,15 m.
- CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.
- ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.
- SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.
- Revestimiento flocado
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.
- SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento | Montaje de Maquinarias o de Plantas de Producción | Reparación y Limpieza de Plantas de Producción



ELEVAH<sup>®</sup>

## Elevah Personalizada

### Características

- completamente protegida, permite trabajar con total seguridad hasta 5 metros (altura de trabajo)
- La compactibilidad permite entrar en el espacio entre el motor y su cobertura. Las aberturas laterales de la cesta, con 2 regulaciones diferentes, permiten al operador apoyarse en la pared de la cesta y realizar el mantenimiento con comodidad.
- Automotora en altura, con cesta cerrada, para desplazarse de una zona de trabajo a otra.
- Cargador con cable retráctil de serie.
- Esta inclinación es especialmente útil para lograr llegar a puntos que no se pueden alcanzar con las escaleras normales.



### Áreas de Aplicación

Mantenimiento Aviones



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](http://cascosafety.com)



## Kit de arcos eléctricos

### Características

- El kit CAT 4 incluye:
- Enespro AGP 40 cal Chaqueta y peto con peto, capucha delantera elevable, gafas de seguridad, bolsa de capucha y mochila básica
- Comodidad y seguridad innovadoras. Nuestro diseño único agrega movimiento, con tela liviana que aumenta el movimiento.



### Áreas de Aplicación

Contratistas Eléctricos | Transporte Publico | Telecomunicaciones | Industrias en General | Transmisión Eléctrica



### Ansell

## Kit guantes dieléctricos

### Características

- Perfil de rendimiento confort.
- 100% látex de caucho natural para una máxima durabilidad y flexibilidad.
- Diseño ergonómico de la mano en reposo, para reducir la fatiga.
- Puño grande ensanchado que deja espacio para la manga y mejora la ventilación.
- Con su acabado reforzado se consigue una superficie más suave para facilitar el enguantado y ofrecer más protección.
- Supera la normativa ASTM D120 en términos de resistencia a la tensión, elongación, resistencia al desgarro y a pinchazos.
- El producto cumple con todos los estándares aplicables ASTM, NFPA, OSHA, CSA y EN.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Proceso de inmersión patentado.
- Fábrica certificada ISO 14001



### Áreas de Aplicación

Contratistas Eléctricos | Transporte Publico | Telecomunicaciones | Industrias en General | Transmisión Eléctrica



## Equipo de detección de alta y baja tensión

### Características

- Identificar sin contacto conductor con tensión.
- Detectar tensión residual o inducida.
- Identificar líneas energizadas bajo tierra o detrás de material no ferroso
- Detectar amenazas energéticas después de accidentes, catástrofes o cortes de energía.
- Clasificado para 2,4 KV y más.
- Alertas visuales y sonoras.
- Detecta corriente a través de la mayoría de superficies sólidas.
- Batería recargable (hasta para 10 días de duración)
- Resistente al agua.



### Áreas de Aplicación

Todo Tipo de Industria | Situaciones de Riesgo Eléctrico | Uso Industrial | Uso Domiciliar



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com



## Pértiga telescópica

### Características

- Forma pentagonal que evita que se gire facilitando su uso y ergonomía.
- 13% más ligera que otras pértigas en el Mercado.
- Uniones rectificadas para un funcionamiento suave y firme.
- Mecanismos para asegurar las uniones en plástico de alta resistencia y totalmente dieléctricos.



### Áreas de Aplicación

Almacenamiento de Componentes Pequeños o Individuales | Organización y Almacenamiento



CONTACTA A UN ASESOR

[cascosafety.com](https://cascosafety.com)

A man with a beard, wearing a blue and white plaid shirt and dark jeans, is kneeling on a wooden floor. He is focused on assembling a white cabinet. He is using a green and red power drill to secure a vertical white panel. A yellow tool belt with various tools is attached to his waist. In the background, there are white kitchen cabinets and a window. In the foreground, there is a clear plastic storage bin filled with various tools and a blue object.

# SOLUCIONES HAZLO TU MISMO



DISPONIBLE

21 G POXI-7790400014525

108 G POXI-7794122001184



## Poxipol Metálico

### Características

- Es un adhesivo epoxi de dos componentes, con gran resistencia y durabilidad.
- Es fácil de preparar y usar, endurece en sólo 10 minutos.
- Es ideal para realizar arreglos en el hogar, taller, auto, trabajo, manualidades, entre otros.
- Se puede pegar variedad de materiales: metal, cemento, loza, madera, mármol, vidrio, hormigón, fibrocemento, cerámicos, granito y porcelana.
- Poxipol se presenta en dos variedades: METÁLICO Y TRANSPARENTE.
- Disponible en dos presentaciones 14 ml y 70 ml.



### Áreas de Aplicación

Hogar | Taller | Auto | Trabajo | Manualidades

DISPONIBLE

16 G POXI-7790400014532

82 G POXI-7794122001221



## Poxipol Transparente

### Características

- Es un adhesivo epoxi de dos componentes, con gran resistencia y durabilidad.
- Es fácil de preparar y usar, endurece en sólo 10 minutos.
- Es ideal para realizar arreglos en el hogar, taller, auto, trabajo, manualidades, entre otros.
- Se puede pegar variedad de materiales: metal, cemento, loza, madera, mármol, vidrio, hormigón, fibrocemento, cerámicos, granito y porcelana.
- Poxipol se presenta en dos variedades: METÁLICO Y TRANSPARENTE.
- Disponible en dos presentaciones 14 ml y 70 ml.



### Áreas de Aplicación

Hogar | Taller | Auto | Trabajo | Manualidades

DISPONIBLE

70 G POXI-7794122001870

250 G POXI-7794122001887



## Poxilina

### Características

- Es una masilla epoxi de dos componentes, ideal para reparar caños de distinto tipo de materiales: hierro, bronce, PVC, polipropileno, plomo, etc.
- Una vez aplicada endurece en sólo 10 minutos.
- Además, adhiere sobre metales, cerámicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera y materiales plásticos.
- Poxilina tiene dos presentaciones 38 ml y 155 ml.



### Áreas de Aplicación

Hogar | Taller



CONTACTA A UN ASESOR

cascosafety.com

DISPONIBLE

2 ML POXI-7790400022742

10 ML POXI-ST00600



## Gotita

### Características

- Es un adhesivo instantáneo, fácil de usar para pequeños arreglos en el hogar.
- Pega en pocos segundos.
- Se aplica gotita a gotita.
- No salpica
- Pega todo tipo de materiales: Cerámica, plástico, madera, metal, goma, porcelana.



### Áreas de Aplicación

Reparar Adornos | Marcos de Cuadros | Trabajo | Manualidades

DISPONIBLE

Presentación Estuche POXI-ST01673

Blister 3g POXI-ST01672



## Gotita Gel

### Características

- Es un adhesivo sintético, transparente, fácil de usar para pegar papel, cartón y cartulina.
- No es tóxico.
- No contiene solventes.
- Seca completamente de 10 a 20 minutos.



### Áreas de Aplicación

Hogar | Manualidades

POXI-ST40101



## Voligoma 30 ML

### Características

- Es un adhesivo sintético, transparente, fácil de usar para pegar papel, cartón y cartulina.
- No es tóxico.
- No contiene solventes.
- Seca completamente de 10 a 20 minutos



### Áreas de Aplicación

Artesanías con Cartulina y Cartón | Manualidades | Escolar


[CONTACTA A UN ASESOR](#)
[cascosafety.com](http://cascosafety.com)

DISPONIBLE

25g Transparente **POXI-ST40104**

25g Blanco **POXI-ST40109**

25g Negro **POXI-ST40114**



## Fastix Sellador Sintético

### Características

- Es impermeable y hermético.
- Resiste golpes, frío, calor y vibraciones.
- Contiene fungicida.
- Comienza a formar capa en 15 minutos.
- Adquiere sus propiedades finales en 24hs



### Áreas de Aplicación

Bañeras / Mamparas | Bases de inodoro / Bidet | Ventanas | Mesadas | Bachas



**CONTACTA A UN ASESOR**

**cascosafety.com**

**Cómpralo en línea**   
[cascosafety.com/tienda](https://cascosafety.com/tienda)



Calle Principal y Calle Chaparrastique, Local  
N° 8 Urbanización Industrial Santa Elena,  
Antiguo Cuscatlan, La Libertad



**+(503) 2529-7019**



**+(503) 7862-6853**



[hlinares@cascosafety.com](mailto:hlinares@cascosafety.com)

Síguenos



**¡Aseguramos su Sano  
Regreso a Casa!**